

09.6221.35.2025

P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
Warszawa
Wynalazek 1
NIP: 9512120077
REGON: 01808609

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
ul. Towarowa 4-6
tel. 56 662 88 88 fax 56 662 88 89

Data
wpływu 20.08.2025

L.dz. 30299 Podpis *Opinion*

J. Lewak
- Sokół
21.08.2025
Warszawa (miasto), 2025-08-20

STAROSTWO POWIATOWE W
TORUNIU
TORUŃ
TORUŃ
UL. TOWAROWA 4-6

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej (TOR4801C)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (TOR4801C) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokół
Starszy Specjalista ds. Administracji Projektów

P4 Sp. z o.o.
BIURO REGIONALNE
ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
mobile: 790 006 481
magdalena.sokol@play.pl

Załączniki:

1. [TOR4801_17.pdf](#)
2. [TOR4801_SP-LB_1996_25_OS-19.08.2025.pdf](#)
3. [TOR4801C_202508200000.pdf](#)
4. [Odpis_Pelny_KRS_0000217207_\(9\).pdf](#)
5. [25.09.2021_Magdalena_Sokol-el.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-08-20T13:57:53Z
Podpis elektroniczny

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-08-20

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Toruński
Wydział Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu TOR4801C z dnia 2025-07-15

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji TOR4801C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

87-162 Rogówko, dz. nr 152/4, obr. 0018, gm. Lubicz, pow. toruński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DHLNV	47,4	PEM	1570 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	47,4	PEM	839 W	0°	0-10°	900 MHz
3	11_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	0°	0-10°	1800 MHz
4	11_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	0°	0-10°	2100 MHz
5	12_HIKR	47,4	PEM	1570 W	0°	0-10°	800 MHz
6	12_HIKR	47,4	PEM	839 W	0°	0-10°	900 MHz
7	12_HIKR	47,4	PEM	10304 W	0°	0-10°	2600 MHz
8	21_DHLNV	47,4	PEM	1570 W	120°	0-10°	800 MHz
9	21_DHLNV	47,4	PEM	839 W	120°	0-10°	900 MHz
10	21_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	120°	0-10°	1800 MHz
11	21_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	120°	0-10°	2100 MHz
12	22_HIKR	47,4	PEM	1570 W	120°	0-10°	800 MHz
13	22_HIKR	47,4	PEM	839 W	120°	0-10°	900 MHz
14	22_HIKR	47,4	PEM	10304 W	120°	0-10°	2600 MHz
15	31_DHLNV	47,4	PEM	1570 W	240°	0-10°	800 MHz
16	31_DHLNV	47,4	PEM	839 W	240°	0-10°	900 MHz
17	31_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	240°	0-10°	1800 MHz
18	31_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	240°	0-10°	2100 MHz
19	32_HIKR	47,4	PEM	1570 W	240°	0-10°	800 MHz
20	32_HIKR	47,4	PEM	839 W	240°	0-10°	900 MHz
21	32_HIKR	47,4	PEM	10304 W	240°	0-10°	2600 MHz
22	RL1	45,6	PEM	5129 W	238°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLNV	47,4	PEM	2938 W	0°	0-10°	700 MHz
2	11_DHLNV	47,4	PEM	3141 W	0°	0-10°	800 MHz
3	11_DHLNV	47,4	PEM	3357 W	0°	0-10°	900 MHz
4	11_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	11_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	12_HIKR	47,4	PEM	2938 W	0°	0-10°	700 MHz
7	12_HIKR	47,4	PEM	3141 W	0°	0-10°	800 MHz
8	12_HIKR	47,4	PEM	3357 W	0°	0-10°	900 MHz
9	12_HIKR	47,4	PEM	10304 W	0°	0-10°	2600 MHz
10	21_DHLNV	47,4	PEM	2938 W	120°	0-10°	700 MHz
11	21_DHLNV	47,4	PEM	3141 W	120°	0-10°	800 MHz
12	21_DHLNV	47,4	PEM	3357 W	120°	0-10°	900 MHz
13	21_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	120°	0-10°	1800 MHz
14	21_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	120°	0-10°	2100 MHz
15	22_HIKR	47,4	PEM	2938 W	120°	0-10°	700 MHz
16	22_HIKR	47,4	PEM	3141 W	120°	0-10°	800 MHz
17	22_HIKR	47,4	PEM	3357 W	120°	0-10°	900 MHz
18	22_HIKR	47,4	PEM	10304 W	120°	0-10°	2600 MHz
19	31_DHLNV	47,4	PEM	2938 W	240°	0-10°	700 MHz
20	31_DHLNV	47,4	PEM	3141 W	240°	0-10°	800 MHz
21	31_DHLNV	47,4	PEM	3357 W	240°	0-10°	900 MHz
22	31_DHLNV	47,4	PEM	6224 W	240°	0-10°	1800 MHz

23	31_DHLNV	47,4	PEM	7746 W	240°	0-10°	2100 MHz
24	32_HIKR	47,4	PEM	2938 W	240°	0-10°	700 MHz
25	32_HIKR	47,4	PEM	3141 W	240°	0-10°	800 MHz
26	32_HIKR	47,4	PEM	3357 W	240°	0-10°	900 MHz
27	32_HIKR	47,4	PEM	10304 W	240°	0-10°	2600 MHz
28	RL1	45,6	PEM	5129 W	238°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP-LB/1996/25/OS z dnia 2025-08-19, Nr akredytacji PCA – AB 1361.

Koordynator OŚ
Magdalena Sokół
kom. 790006481

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół
Data: 2025.08.20 15:54:05 CEST





AB 1361

PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

87-100 Toruń ul. Strobanda 23

Laboratorium Badawcze

87-100 Toruń ul. Forteczna 13b

tel./fax (+48) 56-655-74-44

e-mail: pem@prtbaza.pl

www.prtbaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1996/25/OS

Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej

Nazwa: TOR4801

Adres: Rogówko , dz. nr 152/4

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

ul. Wynałazek 1 02-677 Warszawa

Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2

2025-08-19

**Agnieszka
Wosińska**

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Wosińska
Data: 2025.08.20 11:01:10
+02'00'

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1996/25/OS Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonane dla celów OCHRONY ŚRODOWISKA

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- nazwa: P4 Sp. z o.o..
- adres: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
- zamówienie z dnia: 2025-08-18

2. Miejsce zainstalowania:

- nazwa: Stacja bazowa TOR4801
- miejsce: Rogówko, dz. nr 152/4, woj. kujawsko-pomorskie
- opis miejsca zainstalowania: Stacja bazowa TOR4801 usytuowana jest na wieży o wysokości 48m.

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych

Charakterystyka promieniowania												
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]												
Rodzaj wytwarzanego pola												
Wyszczególnienie		sektor 1										
Typ / Producent												
Częstotliwość (pasmo) MHz		2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700		
Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		51,46	50,79	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03		
Typ anteny		ATR4518R6					ATR4518R6					
Producent anteny		Huawei					Huawei					
Ilość anten		1					1					
Azymut		0					0					
Zakres kątów pochylenia anten [°]		0,00-10,00					0,00-10,00					
Wysokość zainst. n.p.t. [m]		47,40					47,40					
EIRP [W]		23406					19740					
Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
Wyszczególnienie		sektor 2										
Wyszczególnienie		sektor 3										
Typ / Producent		Nadajnik stacji bazowej:										
Częstotliwość (pasmo) MHz		2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700		
Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		51,46	50,79	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03		
Typ anteny		Obrotowa:					ATR4518R6					
Producent anteny		Huawei					Huawei					
Ilość anten		1					1					
Azymut		120					240					
Zakres kątów pochylenia anten [°]		0,00-10,00					0,00-10,00					
Wysokość zainst. n.p.t. [m]		47,40					47,40					
EIRP [W]		23406					19740					

Tabela 2. Parametry radiolini

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80506/Huawei	0,6	238	45,60

W otoczeniu badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania-EM, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzględniają parametrów innych instalacji.

III. OPIS POMIARÓW

Cel pomiarów: wyznaczenie miejsc występowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego o poziomach dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowaną metodę badawczą opartą na Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), uszczegółowioną zgodnie z dokumentem wewnętrznym Laboratorium „Strategia pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska”.

Data pomiarów: 2025-08-19 godz. 13:08 - 15:11

1. Nazwiska osób wykonujących pomiary: Jakub Ziółkowski

2. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

3. Nazwisko pracownika Zlecniodawcy udzielającego informacji do sprawozdania:

Przedstawiciel Zlecniodawcy uprawniony do udostępniania dokumentacji

4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Zakres pracy miernika	od - 10°C do + 50°C
		od 5% do + 95%
	Sondy pomiarowe	Narda EF6092 nr B-0004
	Zakres pomiaru pola	0,6 ÷ 300V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	Oszacowana niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 pomiaru składowej elektrycznej sondą:	± 25,5% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 0,8 ÷ 5 GHz, ± 49,9% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 5 ÷ 90 GHz,
2.	Świadectwa wzorcowania	LWIMP/W/093/24 z dnia 25.03.2024 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078. Świadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)
	Sprawdzanie bieżące miernika	Według dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"
	Miernik	Termohigrometr Abatronix AB-321S nr 11012699
3.	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 100°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	2176/AH/25, z dnia 13.05.2025r., wydane przez Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
4.	Przymiar wstępowy	Taśma miernicza nr 2918 firmy JOBIprofi
	Długość pomiaru	20m
	Świadectwo wzorcowania	1120.1-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstęgowego nr 166/05
4	GPS	GARMIN GPSMAP 66 sr / Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. „Sposoby sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”(Dz. U. 2022 poz.2630).

Dokument PCA DAB-18 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz.2630).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna (V/m)	Gęstość mocy (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	10

8. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak

9. Opis warunków pomiarów:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten. Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano przy średnim kącie pochylenia anten w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik każdorazowo maksymalną wartość wielkości mierzonej. Badania przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności do odległości, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach, które pochodzą z badanej instalacji. Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania otoczenia stacji bazowej.

9.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

Teren	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
Pomiar przed badaniem	24,1	49,6	Nie wystąpiły
Pomiar po badaniu	24,9	48,3	Nie wystąpiły

10. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń opisanych w pkt. II oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów dotyczą wyłącznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Tabela 5. Wyniki pomiarów

Nr pionu pomiar.	Natężenie pola elektrycznego sonda EF6092 E[V/m]	Niepewność pomiarowa (U=49,9) ±[V/m]	Pole-E-U	Pole-H-U	wartość wskaźnikowa [Wne]	wartość wskaźnikowa [Wmh]	Wysokość pomiarowa [m]	Miejsce pomiaru	Dopuszczalność poziomu pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<0.60	0.30	0.90	0.003	0.02	0.03	0.3-2.0	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'10.6"N 18°45'05.7"E
2	0.83	0.41	1.24	0.004	0.03	0.04	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'07.6"N 18°44'58.4"E
3	<0.60	0.30	0.90	0.003	0.02	0.03	0.3-2.0	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'10.6"N 18°45'06.9"E
4	0.94	0.47	1.42	0.004	0.04	0.04	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'09.9"N 18°45'08.6"E
5	1.19	0.59	1.78	0.006	0.05	0.05	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'08.9"N 18°45'11.1"E
6	0.83	0.41	1.24	0.004	0.03	0.04	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'11.0"N 18°45'06.3"E
7	1.06	0.53	1.59	0.005	0.04	0.05	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'14.8"N 18°45'06.2"E
8	1.31	0.65	1.96	0.006	0.05	0.06	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'21.1"N 18°45'06.4"E
9	0.83	0.41	1.24	0.004	0.03	0.04	1.8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'25.8"N 18°45'06.2"E
10	<0.60	0.30	0.90	0.003	0.02	0.03	0.3-2.0	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'12.1"N 18°45'08.0"E
11	<0.60	0.30	0.90	0.003	0.02	0.03	0.3-2.0	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'09.6"N 18°45'06.3"E
12	<0.60	0.30	0.90	0.003	0.02	0.03	0.3-2.0	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'11.1"N 18°45'05.0"E

<0,6V/m- wynik spoza zakresu akredytacji -przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyników WME i WMH wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,6V/m.

GKP-główne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkové punkty pomiarowe

U- niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2. Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 49,9%. Opis szacowania niepewności pomiaru znajduje się w dokumencie Raport szacowania niepewności pomiaru wyd.17 z dnia 25.03.2024r. Laboratorium Badawczego PRT BAZA.

Wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt. 25 ppkt.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U.2022, poz.2630):

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WM_E (WM_H) -wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola E (H)-zmierzona wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego E, wyrażona w V/m (natężenie pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśredniona w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska

$\min(ME_{gr})$, $(\min MH_{gr})$ -najniższa dopuszczalna wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska wyrażona w V/m (A/m)

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,89 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,105 \text{ A/m}$.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,89V/m$ oraz składową magnetyczną $\min(MH_{gr}) = 0,105A/m$. Za wynik pomiaru przyjęto uśrednioną wartość zmierzoną w danym pionie pomiarowym powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$.

Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), a także na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badań elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych w Tabeli 5 w miejscach w których dokonano pomiaru na stacji bazowej TOR4801 zlokalizowanej w Rogówko, dz. nr 152/4, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Sprawozdanie zawiera 8 stron i 1 załącznik:

Załącznik 1 - Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Laboratorium zapewnia rzetelność, bezstronność i pełną wiarygodność świadczonych usług badawczych oraz zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta.

Sprawozdanie otrzymują:

1. Zleceniodawca – P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.


Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosińska

Kierownik Laboratorium
Agnieszka Wosińska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty/urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu/urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt/urządzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA



LEGENDA:



- piony pomiarowe

Załącznik nr 1 do sprawozdania SP-LB/1996/25/OS	
OBIEKT:	Stacja bazowa TOR4801 Rogówko, dz. nr 152/4
TEMAT:	Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej.
UŻYTKOWNIK:	P4 Sp. z o.o.
DATA POMIARÓW:	19.08.2025
OPRACOWANIE:	Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z o.o. Sp.k.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP166875956

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

Identyfikator adresata: II8ks4a58b

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: P4 Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: P4_BRGDA

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-08-20T15:57:59.867

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-08-20T15:57:59.867

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK234260784

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 234260784

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-[ebe9b6cdd46eda67fb6ca408a162bc52](#) :

referencja ID-[67d307962008c4d75214ce70f7bbb507](#) : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-d68bde0e56d4b6ae0424815b9c4bc705